



INSTRUCTIVO DE MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE PUERTAS CONTA

- 1) Todas las puertas fabricadas por CONTA son de uso interior, a excepción de que se indique lo contrario.
- 2) Almacenar los productos en bodega techada y cerrada. Sin exposición a la intemperie.
- 3) Apilar siempre en forma horizontal sobre tres o más puntos de apoyo, nivelados a una distancia no menor de 10 centímetros del suelo, y los kit en forma vertical en un muro de apoyo, teniendo la precaución de no cargar sobre las bisagras.
- 4) Apilar en lotes de no más de 40 puertas, y no poner carga sobre ellas.
- 5) Cubrir siempre la puerta superior del lote durante su almacenaje, para evitar suciedad o golpes ocasionados por movimientos dentro de la bodega.
- 6) No exponer los productos a situaciones de alta humedad.
- 7) Antes de instalar el marco, chequear las medidas del rasgo con las medidas de la puerta más el marco.
- 8) Una vez recepcionado el material, pintar, sellar o barnizar las seis caras de la puerta para evitar posibles deformaciones y englobamiento de la chapa por absorción de humedad. Ejecutar esto en el menor periodo de tiempo posible.
- 9) La tolerancia de torsión antes de instalar la puerta, puede llegar a 1.5 milímetros de flecha por cada metro longitudinal de puerta.
- 10) Los materiales enchapados pueden tener diferencias de tonalidad, ya que constituyen elementos naturales.
- 11) No rebajar la puerta más de 5 milímetros por lado (uniformemente).
- 12) La puerta Corta Fuego no debe ser recorrida o intervenida en sus dimensiones.
- 13) Una vez instalada la puerta, se debe colocar la cerradura inmediatamente para favorecer un buen estabilizado de la puerta y evitar torceduras y pandeos.
- 14) Usar pintura decorativa o barnices con base solvente (nunca en base acuosa para productos enchapados).
- 15) Al instalar la puerta usar tres bisagras fijándolas en una línea recta para evitar deformaciones. Para el caso de puertas corta fuego, colocar cuatro bisagras.
- 16) Cada vez que requiera instalar un accesorio a la puerta tales como ojo mágico, mirillas, perillón, etc. consultar al Departamento Técnico.